



Wichtig! Bei Holz-  
decke muß die Höhe  
Kammerung 35cm  
sein

Achtung Rauchdecke  
nicht aus Beton

Aufmauerung der Rauch-  
anlagen aus Gittermauerwerk

Achtung! Bei Holz-  
decke muß die Höhe  
Kammerung 35cm  
sein

Achtung! Vorderver-  
klebung erst nach  
Montage mauernd und  
verfliesen

Decke aus Beton

Schnitt C-D

Wichtig!

Mindestmaß der Holzbohle 17cm, durch welche  
die Anlage transportiert werden muß:  
Kochanlage: 81cm  
Bostramat: 130cm  
Rauchanlage: 108cm  
bei kleinerer Tischhöhe bitte Maß anpassen.

Gefälle 10mm

Schnitt E-F

Bei häufiger Verwendung von Kupfer-  
verwechslung muß unbedingt gleiches  
Material bestellt werden, um Korrosions-  
schäden zu vermeiden.  
(Vgl. DIN 1988 S. 11)

Schnitt G-H

Rückerröhen sind Feuerstellen in Höhe der Bauwerk-  
ung. Bei und Veränderung besteht die Entsprech-  
liche Genehmigung. Ebenso in dem Maße, in dem  
sichergestellt ist, wenn eine nicht verstellbare Ge-  
schütze haben, welche eine entsprechende Einrich-  
tung und Zuhaltung der Vollständigkeit darstellt.

Einbau und Abfertigung von Schichten, Auf-  
mauerung, Einbau und Probeführung von Rauch-  
anlagen, müssen vor Einbau von anderen  
gen. Bauteilen und Baugliedern gesichert sein.

Abwärtkasten  
300 Volt DS  
für Anschlusswert  
ca. 10 kW herstellbar  
abgeteilt gemäß  
VDE-Bestimmungen

Reinigungsgerät RM

Termine müssen abge-  
dingt: Sie in möglicher  
Höhe geführt werden.

Fluss-Kammer 15x20cm mit  
Innen glasiert (Mindestgröße 10)

4040 Spülbrille

Fluss-Kammer 15x20cm mit  
Innen glasiert (Mindestgröße 10)

Fluss-Kammer 15x20cm mit  
Innen glasiert (Mindestgröße 10)

Fluss-Kammer 15x20cm mit  
Innen glasiert (Mindestgröße 10)

Überdruckleitung R 40 "ab-  
drück" Anlage herstellbar  
abgeteilt gemäß VDE

Fluss-Kammer 15x20cm mit  
Innen glasiert (Mindestgröße 10)

Achtung! Bei Hochdruckdampfgeräten  
- alle Dampfleitungen bei Bostramat über 10cm  
bei Hochdruck über 10cm - muß die bau-  
seitige Dampfleitung durch den örtlichen  
Installateur unter dem Druckminderer mit  
einem genügend großen gewichtsbelastenden  
Stützteil bei Bostramat bei 10cm  
und bei der Anlage bei 10cm abgeleitet  
werden.

Fleischermaschine, Saft, Abwässer

Abwärtkasten  
300 Volt DS

Geschrieben - Invervent  
Wahlleistung - Co. M. St. 10/10  
- Co. M. St. 10/10  
(Schnitt Rauchanlage)